

Plâtre projeté Allégé monocouche pour l'enduisage intérieur

LES + PRODUITS

- + Application par projection
- + Rendement élevé
- + Très souple notamment lors des phases de réglage, serrage et coupage
- + Finition obtenue par feutrage ou lutèce Finition
- + Très blanc, homogène et uniforme
- + Séchage rapide (env. 2 semaines)

DESCRIPTION

Fonction	Murs et plafonds	Type d'application	Projeté
Teinte ou couleur parement	Blanc	Largeur	390 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de finition	lissée
Taux de gâchage	à consistance
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé
Granulométrie	Fin

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

RÉFÉRENCES

N° DTU	25-1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Temps d'application	60 min
Durée d'utilisation	2h45 min
Temps de finition	45 min
Epaisseur mini d'application	8 mm
Délai minimum avant finition	en moyenne 2 semaines
Temps de dressage	60 min
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8.3
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

LOGISTIQUE

Durée de conservation	4 mois
Durée de garantie	4 mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Projection 33XPlus 33kg 45s	3496252002850	Palette de 45 Sac(s)	33 kg