



CECIL s'engage à vous proposer des produits haute technologie répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l'environnement.

Décapant PROFESSIONNEL SURPUISSANT

- Agit en profondeur
- Efficace sur vernis, peintures, lasures...
- S'utilise sur tous supports : bois, métal, ciment

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi

Aspect : incolore

Point éclair : compris entre 21°C et 55°C

PH : Neutre

Conditions de stockage : 5°C < T < 40°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

FONCTIONS

Elimination radicale de tous types de revêtements : vernis, lasures, peintures, crépis, colles, mastics...

Efficacité sur tous supports : bois, métal, ciment, carrelage, verre, sauf plastiques et dérivés plastiques.

Action ultra-rapide : décape en 5 minutes et permet l'application d'une finition dans les meilleures conditions.

Surpuissant : agit sur les couches multiples et anciennes

Texture Gel anti-coulures : application aisée sur surfaces verticales ou peu accessibles.

Ne noircit pas les bois. Ne contient pas de solvant chloré.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi et mettre des gants.

AX DKP s'applique au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière. Laisser agir 5 à 10 minutes sur lasure ancienne, 10 à 15 minutes sur peintures.

Les "boues" de décapage s'éliminent avec une spatule ou un grattoir.

Utiliser une brosse nylon dur pour les zones difficiles à atteindre : moulures et reliefs.

Rincer abondamment à l'eau à l'aide d'une éponge ou au jet (attention aux bois qui contiennent des tanins : chêne, châtaignier).

Pour les revêtements très résistants ou épais, il est parfois nécessaire de renouveler l'opération.

Bien laisser sécher le support avant l'application d'un produit de finition.

Si les fibres du bois sont relevées, poncer légèrement avant application d'un produit de finition.

Conseil Pro :

Sur des couches très anciennes ou très épaisses, griffer les couches afin de faciliter la pénétration du décapant.

Matériel d'application :

Spatule, pinceau.

Consommation :

4 à 5 m²/L par couches.

Séchage :

Recouvrable 24h.

Nettoyage du matériel :

EAU immédiatement après usage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.