


BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



1V - ALVEOLAIRE - RIVE DROITE - HB

Référence Commerciale : 1V ALVEO RD

MBS-013



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme nid d'abeille Cadre bois européen Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 8kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 (autres sur demande)
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		Largeur : 430/530/630/730/830/ 840/930 (840 permet 770mini passage libre) (*)
FINITIONS	Fibre Prépeinte ; FIBER		

(*) NOTA : une porte de 830 n'a que 761mm de passage libre, et ne répond pas aux exigences de la norme PMR à savoir : 770mm (passage libre avec porte ouverte à 90°)

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissérie
- Possibilité de paumelles de 140
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Possibilité d'installer un joint balai

Regards vitrés de communication : ([MBO-011](#)) et ([MBO-012](#))

VARIANTES ADMISES



PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)