

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30




1V EI30 - PIN - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V EI30 PL PIN

MBF-011

PV FEU : 13-A-515

FEU : EI₁ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MONTIBERT EW30 ou EI30 ou EI60 		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois européen Joint intumescent en traverse haute Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2300
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		Largeur : 330 à 930
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER		

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissérie
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondage, 130 inox, 140
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-01](#))
- Profil de protection du chant côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Profil de protection du chant côté serrure, UNIQUEMENT avec serrure un point
- Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur maxi 900 ou 1200 mm
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO - LEVASSEUR
- Possibilité d'installer un joint balai, une plinthe ATHMER ou un seuil bois ou métal

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré ([MBO-027-6](#))

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY) / Safe-O-Tronic DS300 (SAG)
 - Coffres spécifique : C-Lever GEGEMATIC (KABA) / Aelement LE7E37 (SALTO)
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (avec Ferme-porte obligatoire)

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l'huissérie avec contrepartie dans le vantail

Huisserie 4 cotés : ([MBO-060](#))

- la hauteur maxi de la porte est réduite de 100mm

VARIANTES ADMISES



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)