

AZURSATIN NF

Peinture de décoration satinée à base de copolymère acrylique en émulsion

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec Antimousse.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau
- Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10%)

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes	1 couche de Fixateur Acrylique ou 1 couche d'Azursatin NF diluée à 10 % maximum	1 à 2 couches d'Azursatin NF suivant supports et finition désirée
Bois, contreplaqué, plâtre	1 couche de Primer Universel	

CONDITIONNEMENT

(1 L) - 2,5 L - 10 L - 15 L

HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité