

## ROLL-SATIN

Peinture satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



### DESTINATION

Peinture intérieur / extérieur de décoration et de protection.  
Recommandé pour murs et plafonds de pièces sèches de préférence.

### PROPRIETES

Très bon pouvoir couvrant.  
Très bon pouvoir opacifiant.  
Perméable à la vapeur d'eau.  
Grande facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: liquide onctueux
<b>Aspect du film</b>	: satin mat semi-tendu
<b>Masse volumique</b>	: 1,25+/- 0,05 kg/l
<b>Extrait sec</b>	: en poids : 55+/- 2% en volume : 41+/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
<b>Point éclair</b>	: Non concerné
<b>Brillant Spéculaire à 60°</b>	: 15 %
<b>Rendement</b>	: 7 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP 20 min / Sec 1 h
<b>Recouvrable</b>	: 6 h
<b>Teintes</b>	: blanc et teintes pastel du nuancier Azurel
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

## ROLL-SATIN

Peinture mate veloutée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1

Les anciennes peintures brillantes et satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

#### Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau
- Dilution** : Brosse (0 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (Prêt à l'emploi).

#### Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
Enduit au mortier de liant hydraulique, béton, plaques de plâtre cartonné	1 couche de fixateur Acrylique	1 à 2 couches de Roll-Satin en fonction des supports
Plâtre, anciennes peintures phase solvant	Primer Universel	
Anciennes peintures en phase aqueuse adhérentes et compatibles	1 couche de Fixateur Acrylique ou Roll-Satin diluée à 5%	

### CONDITIONNEMENT

2,5 L - 10 L

### HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité.