

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

FR0002/03

PCI[®]

Für Bau-Profis

13.10.2020

Code d'identification unique du produit type:

PCI Pericol Plus (FR0002/03)

Usage(s) prévu(s):

EN 12004 C2

Mortier-colle amélioré, pour carreaux utilisés au domaine interne et externe

Fabricant:

Master Builders Solutions France S.A.S.

Z.I. de la petite montagne Sud 10, rue des Cévennes, F-91090 Lisses

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3, Système 4 (Réaction au feu)

Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s):

EN 12004:2007+A1:2012

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB (NB 0679)

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 4	EN 12004:2007+A1:2012
Adhérence par traction après délai réduit	NPD	Système 3	
Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence par traction après action de la chaleur	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Substances dangereuses	NPD		

Documentation technique spécifique: STD/001

Performance sans essai complémentaire: Réaction au feu: Classe E

Exigences remplies: Contenu organique: < 20 % en poids

Épaisseur maximale: 20 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément aux règlements (UE) no 305/2011 et no 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



.....
Jean-Philippe Guillon
directeur commercial