

Chalumeaux - 510X - 520X	
Créée le	07/03/11
Modifiée le	22/12/11
Indice	B

Réf. 5100 - 5200
Nom : Chalumeau standard

Produit : Chalumeau
Métiers : Sanitaire / Bricolage
Utilisateur : Grand Public
Énergie : Butane

Domaines d'applications :

Sanitaire, bricolage, chauffage, ébavurage, dégivrage



Description Réf. 5100

Chalumeau butane
1,50 m de tuyau caoutchouc ISO 3821
Raccordement butane : suivant pays
1 Dard : longueur. 70 mm

Description Réf. 5200

Chalumeau butane
1,50 m de tuyau caoutchouc ISO 3821
Raccordement butane : suivant pays
1 Dard : long.70mm
1 Cercoflam : flamme enveloppante
1 Brûle-peinture : flamme plate

Caractéristiques techniques

Débit gaz (g/h) butane a 1,5 bar	310 g/h	
Puissance	4,3 kW	14700 BTU
Température de la flamme	1850 °C	3300 °F

Capacité de brasage sur tube cuivre

	Dard	Cercoflam
Diamètre maxi de tube cuivre avec brasure CuPh	Ø 18 mm	Ø 24 mm

Pièces détachées

Brûle-peinture	Ref. 4716
Cercoflam	Ref. 7693



Conditionnement

	Poids (g)	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)
Carton de 4x5100	2435	430	327	105
Carton de 4x5200	2860	430	327	105

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles
www.express.fr