

Perfo-burineur 40 mm SDS Max

DH40MCWSZ

EAN 4966376284658

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF



Coffret

- Electropneumatique
- Stop de rotation
- Débrayage de sécurité
- Excellente performance
- Vitesse constante
- Simplicité d'entretien avec des charbons auto-rupteurs accessibles
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé 'Vario-lock' = 12 orientations des burins

■ Caractéristiques

| | |
|----------------------------|--|
| Puissance | 1100 W |
| Vitesse à vide | 620 tr/min |
| Frappe | 2800 cps/min |
| Force de percussion | 8,5 Joules |
| Capacité béton avec foret | 40 mm |
| Capacité béton avec trépan | 105 mm |
| Niveau puissance sonore | 106 dB(A) |
| Niveau pression acoustique | 95 dB(A) |
| Emission de vibration | perçage 16,5 m/s ² -burinage 13,3m/s ² |
| Poids | 7,1 kg |
| Longueur | 448 mm |

■ DH40MCWSZ



Applications

Forage dans le béton jusqu'au Ø 40 mm avec mèche et Ø 105 mm avec trépan. Défaïençage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton

Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Butée de profondeur - Tube de graisse - Coffret

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s

Perfo-burineur 26 mm SDS+ 830 W 2,9 joules EPTA

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

DH26PC2WSZ

EAN 4966376327393



Coffret

- Stop de rotation = fonction piquage
- Stop de frappe
- Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée
- Electropneumatique
- Interrupteur à variateur de vitesses
- Débrayage de sécurité
- Emmanchement rapide en 1 seule action
- Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation simplifié
- Design ergonomique, poignée soft-grip antidérapante, poignée auxiliaire soft-grip antidérapante orientable à 360°

Plus compact que les modèles précédents

Mécanisme de circulation d'air au niveau de la frappe

Jusqu'à +50% de volume d'air, réduisant l'usure dans le cylindre piston

Roulements à billes : pris dans la graisse maintiennent la température basse et protège la boîte de vitesse

Mécanisme de contrôle de la pression interne : fournit un flux d'air dans et à l'extérieur de la boîte de vitesse pour stabiliser et assurer un mécanisme de frappe parfait

Garantie 1+2 ans sous conditions et inscription sur www.hikoki-powertools.fr

■ Caractéristiques

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Puissance | 830 W |
| Force de percussion | 2,9 Joules EPTA |
| Capacité mèche béton | 3,4 à 26 mm |
| Capacité acier / bois | 13 / 32 mm |
| Capacité trépan | 25 à 50 mm |
| Vitesse à vide | 0-1100 tr/min |
| Frappe | 0-4300 cps/min |
| Niveau puissance sonore | 102 dB(A) |
| Niveau pression acoustique | 91 dB(A) |
| Emission de vibration | 14,3 m/s ² |
| Poids | 2,8 Kg |
| Longueur | 349 mm |

■ DH26PC2WSZ



Applications

Tous travaux de fixation jusqu'à 26mm.

Encastrement boîtiers dans la maçonnerie.

Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés. Piquage de rattrapage, saignées dans la maçonnerie tendre...

Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Butée de profondeur - Coffret

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s