

## **HWW 6000/50 Inox (600976000) Surpresseur avec réservoir carton**

Référence 600976000

EAN 4007430239464



Photo semblable



- Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
- Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau
- Interrupteur manométrique électronique pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau
- Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur
- Entraînement de la pompe multi-turbines pour une performance élevée et un fonctionnement silencieux
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 4 arroseurs
- Pour courant alternatif monophasé

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée nominale        | 1300 W             |
| Débit max.                         | 6000 l/h           |
| Hauteur de refoulement max.        | 55 m               |
| Pression max.                      | 5.5 bar            |
| Hauteur d'aspiration max.          | 8 m                |
| Pression de mise en marche approx. | 1.6 bar            |
| Pression d'arrêt approx.           | 5.5 bar            |
| Raccord d'aspiration               | Filet intérieur 1" |
| Raccord de refoulement             | Filet intérieur 1" |
| Capacité de la cuve approx.        | 50 l               |
| Corps de pompe                     | Acier inoxydable   |
| Type de protection IP              | IP X4              |
| Arbre d'entraînement               | Acier inoxydable   |
| Cuve                               | Acier              |
| Nombre de turbines                 | 5                  |
| Dimensions                         | 645 x 395 x 715 mm |
| Poids                              | 22.1 kg            |
| Longueur de câble                  | 1.5 m              |

**Émission acoustique**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| niveau sonore                        | 63 dB(A)   |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 75.9 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 2.3 dB(A)  |

**Équipement standard**

Clapet anti-retour  
Bande d'étanchéité