




### Caractéristiques

- Doté d'une table plate et d'une panne mince, il est utilisé pour tous travaux de menuiserie et d'agencement. Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC). Parties travaillantes finement polies. Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four. Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°. Bague rouge qui signe les marteaux Mob manche bois. Modèle déposé. Emmanchement réalisé par une machine hydraulique, un capteur d'effort mesure sur chaque produit unitairement la puissance d'emmanchement, puis un capteur de pression contrôle la mise en place de la résine. Les performances à l'arrachement sont beaucoup plus élevées que les normes et sont la marque de fabrique de MOB outillage.
- Les outils fabriqués par MOB sont en conformité avec les normes françaises et internationales.
- Outils conçus pour les professionnels.
- Made in France.



### Données produits

C mm	B mm	A mm	 g	G	L mm	Ref.		Coin		Code EAN
16	17	85	100	G5	250	0400160201	6800	08	5	3303800400023
20	18	91	160	G10	260	0400200201	6801	09	5	3303800400078
22	19	97	200	G10	280	0400220201	6802	11	5	3303800400146
24	20	103	250	G10	280	0400240201	6802	11	5	3303800400191
26	23	108	315	G10	280	0400260201	6802	11	5	3303800400238
28	25	113	400	G10	300	0400280201	6804	14	5	3303800400306
30	26	122	500	G10	300	0400300201	6804	14	2	3303800400368
32	27	132	630	G5	300	0400320201	6805	15	2	3303800400436
36	30	140	800	G5	315	0400360201	6806	16	2	3303800400481



2, rue de Bergognon  
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES – France  
[www.mob-mondelin.fr](http://www.mob-mondelin.fr)

### TETE

#### ... anti-éclat


- tête en acier forgé
- forte teneur en carbone  
= fibrage anti-éclat
- grenailage et double meulage
- peinture poudre époxy par application électrostatique puis cuisson au four
- parties travaillantes finement polies  
= excellence de la finition

#### ... durable

- trempe localisée par induction puis opération de revenu
- refroidissement intermédiaire entre forge et trempe  
= contrôle des 3 zones de dureté, pour une grande longévité  
= 0 casse en frappe puissante

#### ... indémanchable

- Liaison tête-manche indissociable : emmanchement par insert métallique (contre-cône)
- Résine époxy souple



### MANCHE FRENE

#### ... confort

- Essence : frêne européen
- Comportement mécanique : souplesse élevée, contribuant notamment au fouet et à l'absorption des vibrations.

#### ... bague de protection

- Bague sous la tête contribuant à l'absorption de faux-coups
- Matière : polypropylène

#### ... finition

- Marquage laser sur le recto - marquage durable et haut de gamme
- Jet d'encre au verso pour la lisibilité du Gencod

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Labellisation : PEFC (bois issu de forêts gérées durablement)
- Essence : frêne européen d'origine allemande, tourné en Allemagne
- Fabrication 100% européenne (manche allemand, tête et emmanchement made in France).



2, rue de Bergognon  
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES – France  
[www.mob-mondelin.fr](http://www.mob-mondelin.fr)